

Datenblatt Gittergewebe quadratisch

Zylon Mesh

Artikel Nr.	Einheit	907.025	907.035	907.050	906.030	906.035
Bezeichnung		KW 555	KW 555	KW 555	DW	BR4T 1100
Maschengrösse	mm	2.5 x 2.5	3.5 x 3.5	5 x 5	3 x 3	3.5 x 3.5
Spezifikationen						
Material		Zylon	Zylon	Zylon	Zylon	Zylon
Fadenstärke	mm	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3
Beschichtung		Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewicht	g/m ²	200	120	190	50	100
Scherfestigkeit		hoch	hoch	hoch	mittel	mittel
Temperaturbeständigkeit	°C	bis 250	bis 250	bis 250	bis 250	bis 250
Energieaufnahmevermögen	J	11.7	9.9	11.4		9.8
Luftdurchlässigkeit (14200 l/m ² /s)	Pa	160	140	175	50	100

Kevlar Mesh

Artikel Nr.	Einheit	506.060	506.030	506.028	506.015
Bezeichnung		DW	DW	DW	DW
Maschengrösse	mm	6 x 6	3 x 3	2.8 x 2.8	1.5 x 1.5
Spezifikationen					
Material		Kevlar	Kevlar	Kevlar	Kevlar
Fadenstärke	mm	0.2	0.2	0.3	0.2
Beschichtung		Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewicht	g/m ²	70	55	88	85
Scherfestigkeit		niedrig	mittel	mittel	mittel
Temperaturbeständigkeit	°C	bis 250	bis 250	bis 250	bis 250
Energieaufnahmevermögen	J				9.1
Luftdurchlässigkeit (14200 l/m ² /s)	Pa	200	50	180	240