

## Fiche technique - Tissus à mailles géométriques

Article n°	Unité	907.060 D	907.060 V
Désignation filet		KW 555 D	KW 555 V
Taille de maille	mm		
<b>Spécifications</b>			
Matière		Zylon	Zylon
Ø du fil	mm	0.4 / 0.2	0.4 / 0.2
Revêtement		acrylate	acrylate
Couleur		noire	noire
Masse spécifique	g/m <sup>2</sup>	90	90
Stabilité		haute	haute
Température max.	C°	jusqu'à 250	jusqu'à 250
Résistance à l'impact	J	5.9	3.9
Perméabilité (air) (14200 l/m <sup>2</sup> /s)	Pa	80	120

Article n°	Unité	907.060 H80	907.060 H200
Désignation filet		KW 555 H80	KW 555 H200
Taille de maille	mm	6 x 6 D	6 x 6 D
<b>Spécifications</b>			
Matière		Zylon	Zylon
Ø du fil	mm	0.4	1.0
Revêtement		élastomère	élastomère
Couleur		noire	noire
Masse spécifique	g/m <sup>2</sup>	80	200
Stabilité		haute	haute
Température max.	C°	jusqu'à 200	jusqu'à 200
Résistance à l'impact	J	8.1	17.1
Perméabilité (air) (14200 l/m <sup>2</sup> /s)	Pa	80	210